

## BIOSTUOIA IGNIFUGA FIRE FREE

### SCHEMA TECNICA

FIBRE	FIBRE VEGETALI IGNIFUGHE	
CONTENUTO DI FIBRE	100%	
LARGHEZZA	1,20 m	2,40 m
LUNGHEZZA	42 m	42 m
AREA	50,4 m <sup>2</sup>	100,8 m <sup>2</sup>
PESO PER ROTOLO	25 kg	50 kg
PESO FIBRE	~ 490 g/ m <sup>2</sup>	
LONGEVITA' FUNZIONALE	24 – 48 mesi	
RETE INFERIORE	Leggera	
RETE SUPERIORE	Media	
DIMENSIONE RETE INFERIORE	6 x 6 mm	
DIMENSIONE RETE SUPERIORE	12,5 x 15 mm	
PESO RETE INFERIORE	5,4 g/ m <sup>2</sup>	
PESO RETE SUPERIORE	7,35 g/ m <sup>2</sup>	
FILO DI CUCITURA	Multifilamento PP (marrone) non stabilizzato UV	
FORZA ALLA TRAZIONE FILO DI CUCITURA	890 dtex/ 800 den	
PENDENZE RACCOMANDATE	fino a 1:1	
<b>STANDARD</b>		
ASTM 1682 FORZA ALLA TRAZIONE	2,1 kN/ m	

Nota:

Le specifiche qui indicate sono le migliori e più accurate in nostro possesso. Full Service non può garantire i prodotti in quanto movimentazione, utilizzo e installazione sono fuori dal nostro controllo. Data l'origine naturale dei materiali, i valori indicati sono soggetti a variazioni e perciò vanno considerati non vincolanti. Le fibre naturali possono subire una variazione di peso di +/- 15%.

Inoltre la longevità e la funzionalità del prodotto sono soggetti a numerosi fattori quali condizioni del suolo, condizioni atmosferiche avverse e la posa, pertanto il rendimento del prodotto potrebbe non soddisfare le aspettative del cliente.

Nessuna garanzia può essere data inoltre relativamente al raggiungimento del giusto grado di umidità necessario alla crescita del seme dopo essere germogliato. Per le ragioni sopra citate, Full Service non sarà dunque imputabile di danni o perdite, diretti o indiretti, causati dai prodotti.

Data revisione: 12/2017

**CONTROLLO EROSIONE BIOSTUOIE**

Via E. Ferrari 6 - 35046 Saletto (Padova) - ITALIA  
Tel. +39.0429.841181 – fax +39.0429.841182  
[info@fullservice-it.com](mailto:info@fullservice-it.com) [www.fullservice-it.com](http://www.fullservice-it.com)