



Фултак

**ЕСТЕСТВЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ
ГИДРОПОСЕВА, С ВЫСОКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ**



Фултак - это клей высокой концентрации, который увеличивает связующую силу удобрения. Результатом является формирование сетки, паутины из волокон, которая прилипает к почве для связывания удобрения, семян и стабилизации почвы.

Фултак является на 100% натуральным, био-разлагаемым, не вредит рыбам, почвам, животным или водным ресурсам.

Продукт одобрен FIBL - Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства (Швейцария).

ПРЕИМУЩЕСТВА

◆ ВДВОЕ ЛУЧШАЯ РАСТВОРИМОСТЬ

Способность Фултак быстро растворяться в воде является поистине важной – это означает, что клей будет равномерно и эффективно распределен в удобрении. Результат - хорошая устойчивость к эрозии.

◆ ВЯЗКОСТЬ ВДВОЙНЕ

Фултак имеет вязкость, которая в 228 выше такой ближайшего конкурентного продукта. Вы заметите разницу после добавления Фултак к жидкой смеси. Он обеспечивает специальный лубрикант, чтобы машины и продукты достигли лучших результатов.

При применении путем гидропосева, Фултак уменьшает трение мягких соединений и позволяет распределение равномерным способом самых плотных смесей.

◆ НАША КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА ЭКОНОМИТ ЗАТРАТЫ

Фултак является чистым продуктом, так как оно не включает в себя окисляющие компоненты или агрегаты. Поэтому, чтобы получить тот же результат с другими продуктами, вы должны использовать в 3-5 раз больше количества.

Фултак изготовлен из нетоксичных материалов, которые на 100% натуральные. Фултак не вредит животным, почве, а также оросительному оборудованию.

ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ

НАКЛОН 2.5:1

5-6 gr/m²

(если используется вместе с удобрением Hydrofibre)

ОЧЕНЬ КРУТОЙ НАКЛОН

не менее 8-10 gr/m²

Усиленная почва

15 gr/m²

Для получения наилучших результатов, мы рекомендуем использовать продукт в рекомендуемых количествах.

Удобрение, которое содержит только 3% Фултак, достигает сцепного сопротивления и устойчивости к эрозии из-за дождя как удобрение, которое содержит 10% продукта его ближайшего конкурента. Если одно удобрение не достигает достаточной силы и устойчивости на выдерживание дождевому воздействию, оно не может гарантировать вам длительную защиту.

Количество продукта может варьировать в зависимости от времени года, погоды и почв.





Супертак

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГИДРОПОСЕВА



Супертак – это порошковый синтетический связующий материал с высокой концентрацией и более 90% активного градиента. Вы можете использовать Супертак с любым видом удобрения (древесина, солома, целлюлоза) навозное удобрение. Эта новая формула специфична для гидропосева и предоставляет возможность для простого смешивания без образования комков и в то же время обеспечивает быструю вязкость с учетом отведенного времени.

Высокая вязкость продукта обеспечивает сцепление волокон и продуктов с почвой: путем анкерования удобрения, семян и фертилизатора они остаются прикрепленными к почве до того момента, пока растительность пустит корни.

Супертак может применяться также во время дождя и в мокрых почвах.

Супертак гарантирует также прилипание к поверхности, которая является равной половине дозой третью из качественных связующих материалов, более того, продукт противостоит отмыванию, обеспечивая более высокую устойчивость к дождевым водам.

Применение Супертак с удобрением

Он способствует представлению удобрения. С таким же количеством удобрения можете покрыть поверхность, которая на 30-50% больше.

Он увеличивает продолжительность действия удобрений, а также стабилизацию почвы. Эрозия снижается с началом прорастания.

Повышает всхожесть семян, ускоряет рост и образует равномерный торф. Почва задерживает больше влаги и уменьшает стресс, вызванный засухой и водой для растущих растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ **Не токсичен и не опасен**
- ◆ **Увеличивает защиту от эрозии почвы и уменьшает поток поверхностных вод**
- ◆ **Помогает прорастанию**
- ◆ **Увеличивает задержку воды и помогает сохранить запас воды в почве**
- ◆ **Не создает препятствий внутри гидропосадочной машины и другие продукты могут применяться легче (особенно солома)**
- ◆ **Повышает производительность и снижает затраты**

ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ

Дозы применения зависят от удобрения, которое вы используете, и от наклона крутого склона. Рекомендуется использование следующего:

Плоская поверхность - 1 g/m²

Наклон 2:1 - 2 g/m²

Наклон > 1:1 - 3 g/m²

Мы рекомендуем вам следовать рекомендуемый объем применения, чтобы получить наилучшие результаты. Дозы могут варьироваться в зависимости от сезона, климатических и почвенных условий.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Налейте клей в бачок после введения остальных продуктов. Размешивать в течение 4-5 минут.

ВНИМАНИЕ

Оползни, вызванные влажностью - если продукт скользит в сторону, очистить зону.

УПАКОВКА

емкость от **4 - 8 кг**
мешки по **25 кг**

