

FULLTACK

YÜKSEK YOĞUNLUKLU VE TAMAMEN DOĞAL HYDROSEEDING YAPIŞTIRICISI



FULLTACK malçını yapışmayeteneğini arttıranyoğun kıvamlı biryapıştırıcıdır. Odun lifleri, tohum, gübre ve diğer bileşenleri bağlayarakörümcek ağı gibi serilen ve aynı zamanda toprağı da tutan bir yapı oluşturur.

FULLTACK %100 doğal, balıklar ve diğer hayvanlara, toprağı ve su kaynaklarına zarar vermeyen, doğaya uyumlu bir malzemedir.

Bu ürün FIBL' den (Organik Tarım Araştırma Enstitüsü- İsviçre) onaylıdır.

AVANTAJLARI

İKİ KATA KADAR DAHA FAZLA ÇÖZÜNÜRLÜK

FULLTACK'in su içinde hızlı çözün-
bilirlik kapasitesi oldukça önemlidir.
Bunun anlamı, yapıştırıcının olabil-
diğince verimli ve homojen şekilde
malç ile karışabilmesidir. Sonuç,
erozyona karşı yüksek dayanıklılık.

İKİ KATTAN DAHA FAZLA VİSKOZİTE

FULLTACK, diğer muadil ürünlere
göre 228 kat daha fazla viskoziteye
sahiptir. Suya karıştırıldığında **FUL-
LTACK**'in farkını gözlemlemek müm-
kündür. Hydroseeding makineleri ve
malç karışımının randımanını arttı-
ran kayganlaştırıcı bir yapıya sahip-
tir. **FULLTACK** sürtünmeyi azaltır ve
uniform serilime imkan veren yoğun
bir karışım oluşturur.

ÜRÜNÜMÜZÜN YOĞUN FORMÜLÜ TASARRUF SAĞLAR

FULLTACK Atık ya da deoksidan
içermeyen, %100 saf bir üründür. Bu
sebeple **FULLTACK**' sunduğı randı-
manı, muadili olarak sunulan diğer
ürünlerle 3 veya 5 doz daha fazla
kullanarak elde edebilirsiniz.

FULLTACK toksik olmayan %100 do-
ğal materyallerle üretilmiştir.

FULLTACK hayvanlar ve toprak için
bir tehdit oluşturmadığı gibi, kullani-
lan teçhizatlarla da zarar vermez.

DOZAJ

Eğim 2.5:1

5-6 gr/m²

(Hydrofiber malç ile kullanılıyorsa)

Daha yüksek eğimler

Min. 8-10 gr/m²

Çok dik eğimler

15 gr/m²

En iyi sonucu ulaşmak için, tavsiye edilen ölçüler-
de kullanılması gerekmektedir.

%3 oranında FULLTACK içeren bir malç karışımı-
nın sağladığı erozyon korumasını, %10 oranında
en yakın müadili ürün içeren aynı ölçüdeki karı-
şım ile elde edebilirsiniz.

Yapışkan malç eğer yağmur darbelerine iyi mu-
kavemet gösteremiyorsa size uzun koruma sağ-
layamaz.

Kullanılacak ürün miktarı mevsime, iklim koşulla-
rına ve toprak türüne göre değişir.





SUPERTACK

HYDROSEEDING İÇİN SENTETİK YAPIŞTIRICI



SUPERTACK, %90 aktif içerikli, sentetik toz yapıştırıcıdır. Supertack herhangi bir tür malç ile kullanıma uygundur (odun lifi, selüloz, saman, gübre) Bu yenilikçi formülasyon topaklanma olmadan, kolay bir şekilde Hydroseeding karışımı yapar ve çok hızlı viskozite sağlar.

Ürünün yüksek viskozitesi ,malç, tohum ve gübre karışımının toprağa iyi tutunmasını garanti ederek, vejetasyon köklenene kadar karışımın tüm bileşenlerinin toprak üzerinde kalmasını sağlar.

SUPERTACK yağmur altında ve ıslak yüzeylere de uygulama yapma imkanı sağlar.

SUPERTACK düşük kalite yapıştırıcılara göre yarım ya da 1/3 dozaj kullanılır ve aynı sonucu verir.

Aynı zamanda sulama döngüsü ve yağmur kaynaklı su darbelerine dayanıklılık sağlar.

Malç ve SUPERTACK Uygulaması

- Malçin performansını ciddi derecede artırır. Aynı ölçüde malç, **SUPERTACK** ile kullanıldığında %30-50 daha fazla alan kaplama kabiliyeti kazanır.
- Toprak stabilizasyonu ve malça uzun ömür sağlar. Uygulamadan filizlenmeye kadar erozyonu kontrol eder.
- Filizlenmeyi aktive eder, çimlenme hızını artırır ve sonrasında da homojen bir vejetasyon örtüsü sağlar. Toprakta daha fazla nem tutulmasını sağladığı gibi, susuzluk ve fazla suya bağlı stres etkilerini azaltır.



AVANTAJLARI

- ◆ **Toksik ve tehlikeli değildir**
- ◆ **Erozyona karşı koruma sağladığı gibi yüzey suyu debisini azaltır.**
- ◆ **Filizlenmeyi aktive eder**
- ◆ **Su retansiyonunu arttırdığı gibi suyun toprakta tutulmasına da yardımcı olur**
- ◆ **Hydroseeding makineleri içinde tıkanmaya sebep olmaz, karışımın kolay uygulanmasını sağlar(özellikle saman)**
- ◆ **Verimi artırıp maliyeti düşürür**

UYGULAMA MİKTARI

Uygulama dozajı, uygulanacak alanın eğimi ve kullanılacak malç tipine göre değişiklik gösterir. Fikir vermek açısından şu dozlar önerilebilir:

Düz alan
1 g/m²

Eğim 2:1
2 g/m²

Eğim > 1:1
3 g/m²

En iyi sonucu elde etmek için önerilen miktarların kullanılması tavsiye edilmektedir. Belirtilen dozlar iklim koşulları, mevsim, toprak durumuna göre değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA TAVSİYELERİ

Karışımın diğer bütün bileşenlerini depoya koyduktan sonra, en son ekleyin. 4-5 dk karıştırın.

DİKKAT

Eğer yere döküldüyse hemen temizleyin, üzerine basıldığında kayma tehlikesi vardır.

AMBALAJ

4 - 8 kg bidon
25 kg paket

